### 新产品

# Mctuator® Series

### 滚针和多角形导柱组合使用McGuide的高钢性线性驱动机

公司名称:昆山易可达五金机电设备有限公司

地 址:昆山市柏庐南路1076号

咨询电话:0512-55260114

联 系 人:王先生




实现高速连续运行/高钢性/高精度



# Mctuator® - P Series

Mctuator<sup>®</sup> P系列是实现轻预紧力,高刚性,高推力和稳定精密度的直线驱动器

#### 构造



#### Mctuator® P系列是

滚针和多角形导柱组合成的高刚性导向器McGuide和精密高负载用的滚珠丝杠组合 而成,实现高生产率,高精密度,高刚性,低噪音

#### 特 征


- 改善制造企业的环境,生产,品质,节省空间,降低能耗
- 使用防止功率输出下降的安全设计
- 使用高精度测压元件精密度提升




# 型号构成



# 型号 和 指数






区分	McGP - 005	McGP - 010	McGP - 030	McGP - 050	McGP - 100
最大推力 (kgf)	500	1,000	3,000	5,000	10,000
连续额定推力 (kgf)	250	500	1,500	2,500	5,000
速度 (mm/sec)	定额: 330/最大: 660	160/330	110/160	110/160	105/160
最大行程 (mm)	~ 300	~ 300	~ 300	~ 200	~ 200
移送直线度(mm)	±0.01				
往返位置精度(mm)	±0.01				
往返负载精度	1.5% 以内				
电子制动器 (N·m)	-	-	8	30	50
专用马达 (KW)	0.4	0.75	1.5	2.0	3,5
滚珠丝杠 (mm)	20	10	10	10	16
减速比	1/3	1/3	1/3	1/3	1/5
专用导向器	McGFM32	McGFM40	McGFM50	McGFM80	McGFM80
外观指数(A*B*C)	315.5 * 92 * 196	332 * 115 * 253	461 * 150 * 318	593 * 190 * 385	700 * 235 * 445



# Mctuator® - C Series

Mctuator® C 系列是McGuide®和精密滚珠丝杠组合的构造实现少


预紧力高钢性和高精度的线性驱动机



型号构成

McGC - 000 - 000 <sup>軸径</sup> 有效行程

#### 型号 和 参数



区分	McGC - 028	McGC - 032	
最大推力 (kgf)	50	80	
连续额定推力 (kgf)	38	56	
最大速度 (mm/sec)	500	500	
最大行程 (mm)	300	300	
移送直线度(mm)	±0.01		
往返位置精度(mm)	±0.01		
专用马达 (KW)	0.5	0.75	
滚珠丝杠	1210 1510		
专用导向器	McGF28	McGF32	
外观指数(A*B*C)	195 * 70 * 90	195.5 * 80 * 95	
□K	70	80	

# 可以定制特殊型号

#### 使用例子)]






#### 使用例子)3




- 注意 1) 伺服马达和增幅器按照客户的选型对应
- 注意 2) 特殊型号需向三益精工株式会社询问具体事宜

# 用 途



# Mctuator® Series



本资料内容的制作权为三益精工株式会社所有 本资料包含的内容在未通告的情况下有可能变更 发行丨三益精工株式会社



大邱本社 | 大邱广域市达西区城西工团南路32路39 (月岩洞) 电邮 | marketing@mysamick.com 网页 | www.mysamick.com 电话 | (053)666-7100 传真 | (053)583-4669

韩国三益精工株式会社上海代表处 上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦A-2136室 电话 | 021-32511700 传真 | 021-62783723